

# Maschinen-Anhänger

Robuste Konstruktion mit abgewinkeltem hinterem Ende

3516 B3  
mit einer  
Nutzlast von  
2.907 kg



[ Abgeb. Modell 3516 B3 ]



[ Abgeb. Modell 3518 B4 ]

VARIANT

## MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Mit extra hoher Nutzlast



Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe unter Modell.



Versenkte Verzurrösen im Ladeboden. Wird auch für Aluminiumboden angeboten.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



### 2716 B3

Innenmaße Ladefläche: 300 x 162 x 23 cm  
Kasten Außenmaß: 306 x 168 x 23 cm  
Gesamtabmessung: 479 x 208 x 150 cm  
Gesamtgewicht: 2.700 kg  
Nutzlast verstellb. Rampen 2.172 kg  
Nutzlast komp. Heckrampe 2.137 kg  
Radgröße: 13"  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Bordwände: Stahl (verzinkt)  
Ladehöhe: 33 cm  
Auffahrwinkel: 19°

2716 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	41357M
Aluminium-Riffelblechboden	90813M
Werkzeugkasten, montiert	41261M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	80104M
Radwechsel 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 13"	30249LM
LED Leuchtsatz	91051M
Radstoßdämpfer (alle Räder)	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



### 3516 B3

Innenmaße Ladefläche: 300 x 162 x 23 cm  
Kasten Außenmaß: 306 x 168 x 23 cm  
Gesamtabmessung: 482 x 208 x 150 cm  
Gesamtgewicht: 3.500 kg  
Nutzlast verstellb. Rampen 2.907 kg  
Nutzlast komp. Heckrampe 2.872 kg  
Radgröße: 12" Kompakt  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Bordwände: Stahl (verzinkt)  
Ladehöhe: 33 cm  
Auffahrwinkel: 22°

3516 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	41357M
Aluminium-Riffelblechboden	90813M
Werkzeugkasten, montiert	41261M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	80085M
Radwechsel 12" K	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 12" K	30249LM
LED Leuchtsatz	91051M
Radstoßdämpfer (alle Räder)	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



### 2718 B4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm  
Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm  
Gesamtgewicht: 597 x 234 x 168 cm  
Gesamtgewicht: 2.700 kg  
Nutzlast verstellb. Rampen 1.945 kg  
Nutzlast komp. Heckrampe 1.915 kg  
Radgröße: 13"  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Bordwände: Stahl (verzinkt)  
Ladehöhe: 31 cm  
Auffahrwinkel: 13°

2718 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	90180BM
Aluminium-Riffelblechboden	90813ML
Werkzeugkasten, montiert	41261M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	80085M
Radwechsel 13" gelände	80158ML
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



### 3518 B4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm  
Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm  
Gesamtabmessung: 600 x 234 x 168 cm  
Gesamtgewicht: 3.500 kg  
Nutzlast verstellb. Rampen 2.715 kg  
Nutzlast komp. Heckrampe 2.685 kg  
Radgröße: 12" Kompakt  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Bordwände: Stahl (verzinkt)  
Ladehöhe: 29 cm  
Auffahrwinkel: 12°

3518 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	90180BM
Aluminium-Riffelblechboden	90813ML
Werkzeugkasten, montiert	41261M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	80085M
Radwechsel 13" gelände	80158ML
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

## Beavertail

"Maxi-Load" Maschinen-Anhänger mit extra niedriger Auffahrt



Basierend auf der starken Plattform von den Maschinen-Anhängern, hier mit angewinkeltem hinterem Ende (Beavertail), ist der Anhänger besonders geeignet für den Transport von Maschinen und Hebebühnen mit einer sehr geringen Bodenfreiheit.

Mit einer Ladehöhe von nur 29 cm können alle Auffahrten problemlos bewältigt werden – egal ob es sich um eine Arbeitsbühne, Bagger, etc. handelt.

Beide Modelle gehören zu einem Teil des Maxi-Load Programmes. Dies bedeutet robuste Parabelfedern sowie voll verschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell.

Der Anhänger ist als Standard mit 2 verschiebbaren Rampen ausgestattet. Es erlaubt somit einen nach hinten gerichteten Überhang und für eine angepasste Gewichtsverteilung. Alle Modelle können gegen Aufpreis mit komplette Heckrampe geliefert werden.

Stützbeine an den beiden Rampentypen sorgen für eine stabile Unterstützung beim Be- und Abladen. Die Rampenlänge bei B3 ist 118 cm und 130 cm bei B4.

Zur Serienausstattung gehören robuste Trittplatten an den Seiten, Verzurrösen, Schaufelablage und Stützrad. Die B4 Modellen sind außerdem mit Ersatzrad unter der Schaufelablage montiert. Ersatzrad wird für den B3 Modellen als Zubehör angeboten.

Um den Anhänger weiter zu verstärken, kann ein kompletter Aluminium-Riffelblechboden zugekauft werden.

### Zubehör – komplette Heckrampe

Solide und Stärke Heckrampe, sichert eine unbeschwerte Auf- und Abfahrt der Rampe.

Abgebildet mit Heckrampe, kombiniert mit rutschsicher und robusten Aluminium-Riffelblechboden.

### Zubehör – Komplette Heckrampe



Komplette Heckrampe für eine einfache Einstellung des hinteren Überhangs.



Der gezeigte Aluboden ist Zubehör.