

✓ Garantie für Qualität, Sicherheit und Komfort



Variant Kofferranhänger

variant.de

Qualitäts-Anhänger seit 1975

2022



Kofferranhänger · Kofferranhänger Hochlader · Kühlanhänger · Tiefkühlanhänger · Material- und Werkstattcontainer



variant 

Sozialen Medien





Qualitäts-Anhänger seit 1975

Seit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion steht der Name VARIANT für Qualitäts-Anhänger und kennzeichnet den Markt durch hohe Professionalität.

VARIANT A/S hat seit Beginn des Jahres 1975 für sowohl professionelle als auch private Kunden Qualitäts-Anhänger hergestellt.



Die Produktion von VARIANT-Anhängern erfolgt in der Fabrik in Dänemark, wo Innovation und Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette von Anhängern, die mit Sicherheit jeden Bedarf abdecken.

Mehr als 600.000 verkaufte Anhänger sind unsere Garantie für Qualität, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant.de



Übersicht



Kofferranhänger

Seite 4



Kofferranhänger Hochlader

Seite 10



Kühl- und Tiefkühlanhänger

Seite 12



Material- und Werkstattcontainer

Seite 14



Werbebeschriftung nach Kundenwunsch

Seite 15

Variant Kofferranhänger

Ist die richtige Wahl für den Transport von Materialien die gegen Diebstahl, Wind und Wetter geschützt werden müssen.

Variant Kofferranhänger werden in 2 Ausführungen angeboten – mit Rädern an der Seite (Tieflader) oder mit Rädern unter dem Koffer (Hochlader). Beide Serien sind mit großen weißen reinigungsfreundlichen Deckschichten, innen und außen ausgestattet. Besonders gut für Werbung und Oberflächen geeignet.

Der verschleißfeste und rutschsichere Furnierboden macht die Ein- und Ausfahrt in dem Laderaum sicher und bequem.

Die Serie mit Rädern an der Seite (Tieflader) ist als Standard mit robustem Drehstangenverschluss rückseitig ausgestattet, sowie auch mit lichtdurchsichtigem Dach. Die Serie wird auch gesondert mit einer rutschsicheren Auffahrrampe angeboten.

Der breite Radstand und die niedrige Ladehöhe ermöglichen eine hervorragende Fahreigenschaft.

Die Kofferranhänger der Hochlader - Serie mit Rädern unter dem Koffer, wird nur mit Doppeltüren hinten angeboten, beide mit robustem Drehstangenverschluss. Der Hochlader - Kofferranhänger wird serienmäßig mit einer starken 52 cm Sandwichpolyesterplatte an jeder Seite und dem Dach angeboten.

Die robusten Kompakt-Räder in 13 Zoll unter dem Koffer, sind für eine niedrige Ladehöhe und einen niedrigen Schwerpunkt optimal geeignet. Beide Modelle werden mit einer großen Auswahl an Zubehör angeboten, u.a. Seitentür, Heckklappe etc.



Kofferranhänger

Alle Variant Kofferranhänger sind mit kräftigen Alu Profilen innen und außen ausgestattet



[Abb. Modell 1315 C2]

Kofferranhänger C2 und HT

Große Anhänger Serie – in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Unsere meist verkaufte Serie des geschlossenen Kofferranhängers. Ist gut für Umzüge sowie für den Transport von u.a. Maschinen geeignet. Alle Modelle haben einen Laderaum von 258 x 148 cm.

Die C2 Serie hat eine Innenhöhe von 157 cm und der 1315 HT hat eine Innenhöhe von 187 cm.

Alle Modelle werden mit lichtdurchlässigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit serienmäßigen Verzurrösen und einem Rangiergriff geliefert. Weißes Furnier-Dach wird als Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit einer kräftigen, rutschfesten Auffahrrampe, anstatt Doppeltüren geliefert werden. Diese Serie wird als Zubehör u.a. mit Seitentür oder Verkaufsklappe, Zurrschiene etc. angeboten. Stützrad ist Standard bei den Modellen mit Bremse.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden.
Siehe mehr auf Seite 15.



VARIANT Kofferranhänger Zubehör

SEITENTÜR ODER VERKAUFSKLAPPE



Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

STÜTZBEINE



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

ERSATZRAD



Wird an der Front montiert. Immer gut dabei zu haben.

AUFFAHRRAMPE UND SCHLÖSSER



Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

AUFFAHRRAMPE



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.



715 C2

Innenmaße Ladefläche:	258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung:	394 x 188 x 209 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	400 kg
Nutzlast mit Rampe:	400 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	48 cm
Lichtungsmaß (BxH)	137 x 152 cm
Auffahrwinkel:	17°

715 C2	Artikel-Nr.
Stützrad m/Klemmbügel	90022M
Heckrampe	50235
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151C2M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152C2M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg oder 500 kg geliefert werden.



8715 C2

Innenmaße Ladefläche:	258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung:	394 x 191 x 209 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	390 kg
Nutzlast mit Rampe:	390 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	51 cm
Lichtungsmaß (BxH)	137 x 152 cm
Auffahrwinkel:	18°

8715 C2	Artikel-Nr.
Heckrampe	50235
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151C2M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152C2M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg oder 650 kg geliefert werden.



1315 C2

Innenmaße Ladefläche:	258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung:	401 x 191 x 210 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	985 kg
Nutzlast mit Rampe:	985 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	51 cm
Lichtungsmaß (BxH)	137 x 152 cm
Auffahrwinkel:	18°

1315 C2	Artikel-Nr.
Heckrampe	50235
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151C2M
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152C2M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



1315 HT

Innenmaße Ladefläche:	258 x 148 x 187 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 190 cm
Gesamtabmessung:	397 x 193 x 243 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	928 kg
Nutzlast mit Rampe:	918 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	53 cm
Lichtungsmaß (BxH)	137 x 182 cm
Auffahrwinkel:	16°

1315 HT	Artikel-Nr.
Heckrampe	50236
Auffahrtschiene	90507
Furnierdeckel	41630M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151HTM
Verkaufsklappe 190x145 cm (BxH)	90152HTM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



Sondermodell in tollem Design – mit viel Zubehör..!

Exklusiver Anhänger mit schwarzen Seiten.

1315 C2 Edt.

Innenmaße Ladefläche:	258 x 148 x 157 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung:	401 x 191 x 210 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	985 kg
Nutzlast mit Rampe:	985 kg
Radgröße:	13" Alu
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Furnier schwarz
Ladehöhe:	53 cm
Lichtungsmaß (BxH):	137 x 152 cm
Auffahrwinkel:	19°

1315 C2 Edt.	Artikel-Nr.
Heckrampe	50241
Auffahrtschiene	90507
Seitentür 76x139 cm (BxH)	90151C2EM
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)	90152C2M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Zurrschiene	90153-258
Querbalken für Zurrschiene	41737M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Ersatzrad mit Halterung	80211MS
Außen LED Beleuchtung	30266LM
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

Einschließlich montierten Zubehöres:
 ✓ Furnierdach
 ✓ Stützbeine
 ✓ Stützrad
 ✓ Alufelge
 ✓ Radstoßdämpfer
 ✓ Innen LED-Licht 12V

Kofferranhänger

Alle Variant Kofferranhänger sind mit kräftigen Alu Profilen innen und außen ausgestattet



[Abb. Modell 1317 C4]

Kofferranhänger C3 und C4

Große Anhänger Serie – in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Die populäre Serie des geschlossenen Kofferranhängers, ein bisschen breiter und höher. Ist geeignet für Umzug und Möbeltransporte sowie der Transport von Maschinen u.a.

Alle Modelle werden mit lichtdurchlässigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit eingebauten Verzurrösen und Rangiergriff geliefert. Weißes Furnier-Dach wird als Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit kräftigen und rutschfesten Auffahrampen anstatt Doppeltüren geliefert werden. Diese Serie wird als Zubehör u.a. mit Seitentür oder Verkaufsklappe, Zurrsciene etc. angeboten.

Kräftiges Automatikstützrad ist Standard bei allen Modellen.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden. Siehe mehr auf Seite 15.



VARIANT

Kofferranhänger Zubehör

SEITENTÜR ODER VERKAUFSKLAPPE



Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN




12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

STÜTZBEINE



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

AUFAHRRAMPE UND SCHLÖSSER




Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

AUFAHRRAMPE



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.

AUFAHRSCHIENE



Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern. Mit klappbarem Scharnier montiert (Extra-Zubehör)



2005 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtmaß:	442 x 210 x 244 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.450 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.450 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	55 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	17°



2517 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtmaß:	443 x 210 x 243 cm
Gesamtgewicht:	2.500 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.972 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.972 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	58 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	18°



1317 C4

Innenmaße Ladefläche:	346 x 168 x 178 cm
Kasten Außenmaß:	350 x 170 x 180 cm
Gesamtmaß:	490 x 211 x 233 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	735 kg
Nutzlast mit Rampe:	735 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weißes Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	54 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 172 cm
Auffahrwinkel:	17°

2005 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	50243
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151C3M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152C3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

2517 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	50243
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151C3M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152C3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.500 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

1317 C4	Artikel-Nr.
Heckrampe	50243
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41632M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x159 cm (BxH)	90151C4M
Verkaufsklappe 230x140 cm (BxH)	90152C4M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrsciene	90154-346
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30265LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

2005 C3 Edt.

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtmaß:	442 x 210 x 244 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.450 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.450 kg
Radgröße:	13" Alu
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Furnier schwarz
Ladehöhe:	55 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	17°

2005 C3 Edt.	Artikel-Nr.
Heckrampe	50242
Auffahrtschiene	90508
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151C3EM
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152C3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Zurrsciene	90153-302
Querbalke für Zurrsciene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80155MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

Sondermodell in tollem Design – mit viel Zubehör..!

Exklusiver Anhänger mit schwarzen Seiten.



- Einschließlich montierten Zubehöres:
- ✓ Furnierdach
 - ✓ Alufelge
 - ✓ Stützbeine
 - ✓ Radstoßdämpfer
 - ✓ Stützrad
 - ✓ Innen LED-Licht 12V

Kofferranhänger

Die feine weiße Celcoat - Oberfläche ist gut geeignet für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen



[Abb. Modell 2705 CVB35]

STANDARDUdstyr



Lichtdurchlässiges Dach.
Mit Doppelstegplatten, welche nicht kondensieren.

STANDARDUdstyr



Stützbeine, Seitenverstärkung und Stützrad ist alles standardmäßig montiert.

CVB Anhängerserie Bis zu 16 m³ Laderaum

Einmalige Serie mit geschweißtem Fahrgestell und robusten Seitenstützen

Alle Modelle werden als Standard mit Verzurrösen innen, Stützbeine und kräftiges Stützrad mit Kipp montiert.

Die Anhängerserie ist als Standard mit Doppeltüren hinten ausgestattet und der kräftige Drehstangenverschluss sorgt für einen sicheren und dichten Anschluss.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit einer robusten und rutschfesten Auffahrrampe geliefert werden.

Die Kombination der hohen Auffahrrampe und der niedrigen Ladehöhe von dem Anhänger, ermöglicht einen sehr flachen Auffahrwinkel.

Das lichtdurchlässige und schlagfeste Kunststoffdach sorgt für natürliches Licht in dem großen Laderaum.

Alle Anhänger können mit einem weißem Furnier-Dach als Zubehör geliefert werden. Zurrstreifen, Auffahrrampen, Seitentür und Verkaufsklappe sind ebenfalls ein Teil von der großen Zubehör Auswahl.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden.

Siehe mehr auf Seite 15.

VARIANT

Kofferranhänger Zubehör

SEITENTÜR




Drehstangenverschluss sorgt für dichten Anschluss.

VERKAUFSKLAPPE



Große Öffnung in der Seite mit Sturmgesicherten Stoßdämpfer.

ALUBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest und leicht zu reinigen.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

AUFFAHRAMPE UND SCHLÖSSER



Breitrampe, 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

ERSATZRAD



Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.



2005 CVB35

Innenmaße Ladefläche: 346 x 185 x 207 cm
Kasten Außenmaß: 350 x 188 x 210 cm
Gesamtabmessung: 526 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 1.120 kg
Nutzlast mit Rampe: 1.120 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 52 cm
Lichtungsmaß (BxH) 174 x 201 cm
Auffahrwinkel: 14°



2705 CVB35

Innenmaße Ladefläche: 346 x 185 x 207 cm
Kasten Außenmaß: 350 x 188 x 210 cm
Gesamtabmessung: 526 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 1.820 kg
Nutzlast mit Rampe: 1.820 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 52 cm
Lichtungsmaß (BxH) 174 x 201 cm
Auffahrwinkel: 14°



2705 CVB42

Innenmaße Ladefläche: 413 x 185 x 207 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 188 x 210 cm
Gesamtabmessung: 551 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 1.740 kg
Nutzlast mit Rampe: 1.740 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 52 cm
Lichtungsmaß (BxH) 174 x 201 cm
Auffahrwinkel: 14°

2005 CVB35	Artikel-Nr.
Heckrampe	50246
Auffahrschiene	90509
Furnierdeckel	41632M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151CVBM
Verkaufsklappe 230x165 cm (BxH)	90152CVB3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-346
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

2705 CVB35	Artikel-Nr.
Heckrampe	50247
Auffahrschiene	90509
Furnierdeckel	41632M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151CVBM
Verkaufsklappe 230x165 cm (BxH)	90152CVB3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-346
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008


Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

2705 CVB42	Artikel-Nr.
Heckrampe	50239
Auffahrschiene	90509
Furnierdeckel	41633M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151CVBM
Verkaufsklappe 300x165 cm (BxH)	90152CVB4M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-413
Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30245LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008


Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



[Abb. Modell 2005 CVB35 mit Auffahrrampe - Zubehör]



Für Auffahrt mit Sackkarre u.a.




Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern. Mit klappbarem Scharnier montiert.

Kofferranhänger Hochlader

Alle mit 52 mm starken Sandwich-Polyester Paneelen aufgebaut und mit Doppeltüren mit doppelten Drehstangenverschluss



[Abb. Modell 3021 C4]



Abschließbarer Bohlenschacht.
Abschließbar. Rampen können zugekauft werden.



Kraftvolle Hintertüren.
Beide mit Riegelschlüssern, die sich vollständig schließen lassen.



Kofferranhänger Hochlader

Extra große Kofferranhänger mit Rädern unter dem Kasten
Unsere größten Kofferranhänger werden mit Doppelflügeltüren geliefert. Beide Türen haben robuste Drehstangenverschlüsse, die für einen dichten und sicheren Verschluss sorgen.

Die Kofferranhänger-Hochlader Serie wird mit 52 mm starken Sandwich-Polyester Platten ausgestattet, die außer solider Stabilität, auch für eine gute Isolation sorgt.

Durch die feinen, glatten Seitenwände, schöne kräftige Alu Profile und Türscharniere in einem modernen Design, kombiniert mit dem niedrigen Schwerpunkt, erscheint unser Kofferranhänger in einem exklusiven Design. Alle Modelle haben versenkte Verzurrösen im Boden und ein robustes Automatikstützrad.

Als Zubehör können Zurrstreifen an den Längsseiten montiert werden. Die Kofferranhänger-Hochlader Serie hat einen abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche eingebaut. Besonders geeignet bei Ab- und Auffahrt von Gütern. Länge 250 cm. Auffahrrampen können zugekauft werden. Bis zu 21 m³ Volumen.

ARIANT

Kofferranhänger Hochlader Zubehör

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

STÜTZBEIN




Robust und drehbar. Stabilität beim Ab- und Aufstieg.

ERSATZRAD



Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.

ALUBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest und leicht zu reinigen.

AUFAHRRAMPE



Empfohlenes Rampenset finden Sie unter dem Anhängermodell.



3021 C4

Innenmaße Ladefläche: 409 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 558 x 210 x 277 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.140 kg
Radgröße: 10" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 56 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3021 C4	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152TCM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-409
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80024MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3021 C5

Innenmaße Ladefläche: 509 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 658 x 210 x 277 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.040 kg
Radgröße: 10" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 56 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3021 C5	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152TCM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-509
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90343M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80024MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3521 C4

Innenmaße Ladefläche: 409 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 558 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.540 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 61 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3521 C4	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152TCM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-409
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90342M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80028MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3521 C5

Innenmaße Ladefläche: 509 x 199 x 208 cm
Kasten Außenmaß: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 658 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.440 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 61 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

3521 C5	Artikel-Nr.
Seitentür 75x185 cm (BxH)	90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH)	90152TCM
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Zurrschiene	90154-509
Querbalken für Zurrschiene	41735M
Aluminium-Riffelblechboden	90343M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Ersatzrad mit Halterung	80028MS
Außen LED Beleuchtung	30268LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß XL	90042
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abb. Modell 3021 C5 mit Verkaufsklappe und stützbeine - Zubehör.]



SEITENTÜR
Drehstangenverschluss sorgt für dichten Verschluss.



VERKAUFSKLAPPE
Große Öffnung in der Seite mit sturmsicheren Stoßdämpfern.



[Abb. Modelle 1315 K2]

Mobile Kühl- und Tiefkühlanhänger

Die gut isolierten Anhänger bieten sich als mobiler Stauraum an. Diese Anhänger eignen sich zum Aufbewahren und Transportieren von Lebensmitteln, Getränken, Blumen, Fisch usw. und können vorteilhaft auf Festivals, Markt-Events und an anderen Orten verwendet werden, bei denen zusätzliche Kühl- und Tiefkühlräume erforderlich sind.

Die kräftige Konstruktion und starken Sandwich-Paneele machen die Grundkonstruktion aus, die zusammen mit dem leistungsstarken Kühl- und Tiefkühlaggregat, den Stützbeinen und dem Bugrad eine einfache und sichere Verwendung ermöglichen.

Der isolierte Kühlraum ist aus glatten und leicht zu reinigenden Materialien gefertigt. Die Hecktüren sind mit einem Riegelschloss für eine sichere Abdichtung ausgestattet.

Das Kühl- und Tiefkühlaggregat ist einfach zu bedienen und der Anschluß an die 230-V-Installation erfolgt mit dem mitgelieferten Kabel.

Kühlanhänger haben folgende Ausstattungen und Spezifikationen (außer der Anhänger 752 DK2):

- Sockel aus Furnier und Aluminium
- 52 mm Sandwich-Paneele in Wänden, Tür und Dach
- 4 Stück starke Stützbeine
- Kühlaggregat mit Innenbeleuchtung von +10 Grad bis 0 Grad

Tiefkühlanhänger haben folgende Ausstattungen und Spezifikationen:

- 80 mm Sandwich-Paneele in Wänden, Tür, Dach und Boden
- Aluminiumsockel auf Sandwich-Paneele montiert
- 4 Stück starke Stützbeine
- Tiefkühlaggregat mit Innenbeleuchtung von +10 Grad bis -20 Grad

Das Modell 752 DK2 ist ein Kühlanhänger in der "leichten" Version mit folgenden Spezifikationen:

- Furnierbund
- 30 mm Sandwich-Paneele in Wänden, Tür und Dach
- 2 Stück leichte Stützbeine
- Kühlaggregat ohne Innenbeleuchtung
- Speziell entwickelt für den leichten Kühlbedarf ...

VARIANT

Kühl- und Tiefkühlanhänger

Mit verschleißfestem und reinigungsfreundlichem Boden

ERSATZRAD

Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.

ZURRSCHIENE

2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

ZUBEHÖR

Verschluss, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.

752 DK2		1315 K2		2017 K3		2719 K4		1315 F2		2017 F3		2719 F4	
Innenmaße Ladefläche:	199 x 124 x 150 cm	Innenmaße Ladefläche:	249 x 138 x 160 cm	Innenmaße Ladefläche:	295 x 158 x 190 cm	Innenmaße Ladefläche:	408 x 175 x 190 cm	Innenmaße Ladefläche:	243 x 132 x 151 cm	Innenmaße Ladefläche:	288 x 152 x 181 cm	Innenmaße Ladefläche:	402 x 170 x 181 cm
Kasten Außenmaß:	205 x 130 x 160 cm	Kasten Außenmaß:	205 x 150 x 170 cm	Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 200 cm	Kasten Außenmaß:	420 x 188 x 200 cm	Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 170 cm	Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 200 cm	Kasten Außenmaß:	420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung:	309 x 169 x 208 cm	Gesamtabmessung:	393 x 192 x 223 cm	Gesamtabmessung:	447 x 212 x 254 cm	Gesamtabmessung:	602 x 234 x 248 cm	Gesamtabmessung:	393 x 192 x 223 cm	Gesamtabmessung:	447 x 212 x 223 cm	Gesamtabmessung:	602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht:	750 kg	Gesamtgewicht:	1.350 kg	Gesamtgewicht:	2.000 kg	Gesamtgewicht:	2.700 kg	Gesamtgewicht:	1.350 kg	Gesamtgewicht:	2.000 kg	Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	435 kg	Nutzlast:	850 kg	Nutzlast:	1.300 kg	Nutzlast:	1.690 kg	Nutzlast:	815 kg	Nutzlast:	1.300 kg	Nutzlast:	1.610 kg
Radgröße:	13"	Radgröße:	13"	Radgröße:	13"	Radgröße:	13"	Radgröße:	13"	Radgröße:	13"	Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse	Achsen:	1 Achse, mit Bremse	Achsen:	2 Achsen, mit Bremse	Achsen:	2 Achsen, mit Bremse	Achsen:	1 Achse, mit Bremse	Achsen:	2 Achsen, mit Bremse	Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Glasfaserverstärkt	Seitenwände:	Glasfaserverstärkt	Seitenwände:	Glasfaserverstärkt	Seitenwände:	Glasfaserverstärkt	Seitenwände:	Glasfaserverstärkt	Seitenwände:	Glasfaserverstärkt	Seitenwände:	Glasfaserverstärkt
Ladehöhe:	49 cm	Ladehöhe:	51 cm	Ladehöhe:	48 cm	Ladehöhe:	52 cm	Ladehöhe:	58 cm	Ladehöhe:	55 cm	Ladehöhe:	59 cm
Lichtungsmaß (BxH)	123 x 150 cm	Lichtungsmaß (BxH)	139 x 162 cm	Lichtungsmaß (BxH)	159 x 192 cm	Lichtungsmaß (BxH)	177 x 192 cm	Lichtungsmaß (BxH)	133 x 153 cm	Lichtungsmaß (BxH)	153 x 183 cm	Lichtungsmaß (BxH)	171 x 183 cm
752 DK2	Artikel-Nr.	1315 K2	Artikel-Nr.	2017 K3	Artikel-Nr.	2719 K4	Artikel-Nr.	1315 F2	Artikel-Nr.	2017 F3	Artikel-Nr.	2719 F4	Artikel-Nr.
Zurrschiene	90153-200	Zurrschiene	90153-258	Zurrschiene	90153-302	Zurrschiene	90154-413	Zurrschiene	90153-258	Zurrschiene	90153-302	Zurrschiene	90154-413
Querbalken für Zurrschiene	41736M	Querbalken für Zurrschiene	41737M	Querbalken für Zurrschiene	41738M	Querbalken für Zurrschiene	41739M	Querbalken für Zurrschiene	41737M	Querbalken für Zurrschiene	41738M	Querbalken für Zurrschiene	41739M
Aluminium-Riffelblechboden	80581M	Ersatzrad mit Halterung	80104MS	Ersatzrad mit Halterung	80027MS	Ersatzrad mit Halterung	80104MS	Ersatzrad mit Halterung	80104MS	Ersatzrad mit Halterung	80027MS	Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Ersatzrad mit Halterung	80027MS	Außen LED Beleuchtung	30239LM	Außen LED Beleuchtung	30271LM	Außen LED Beleuchtung	30245LM	Außen LED Beleuchtung	30239LM	Außen LED Beleuchtung	30271LM	Außen LED Beleuchtung	30245LM
Außen LED Beleuchtung	30229LM	Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M	Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M	Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M	Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M	Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M	Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, klein	90040	Anhängerschloss, groß	90041	Anhängerschloss, klein	90040	Anhängerschloss, groß	90041	Anhängerschloss, klein	90040	Anhängerschloss, groß	90041	Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054	Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90054	Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054	Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90054	Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054	Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90054	Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008	Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008	Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008	Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008	Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008	Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008	Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.	



STANDARDAUSSTATTUNG
Stützbein. Robust und drehbar. Stabilität beim Ab- und Aufstieg.



STANDARDAUSSTATTUNG
Kräftiges Kühl- oder Tiefkühl Aggregat. Einfach zu bedienen, inkl. Stromkabel.



STANDARDAUSSTATTUNG
4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad. 752 DK2 hat 2 leichte Stützbeine und gewöhnliches Stützrad.

Die mobile Werkstatt bzw. der Anhänger zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Baumaterialien.

Die stabile Konstruktion und gebogenen Stahlprofile machen den Anhänger perfekt zum Verstauen von Werkzeugen, kleineren Maschinen o.ä.

Die Räder seitlich des Containers sorgen für einen niedrigen Schwerpunkt und machen ein evt. Auffahren mit Rampen leicht. Der große Laderaum mit verstärkter Seitenstruktur, eignet sich für die Montage von Regalen und Einrichtung einer mobilen Werkstatt.

Serienmäßig ist der Anhänger mit 4 Stützbeinen, gesicherter Beleuchtung und leistungsstarkem Bugrad mit Neigung ausgestattet. Die Hecktür wird mit einem kräftigen Querverriegelungsausleger und Vorhängeschloss gesichert.

Rampen und Vorhängeschlösser sind zusätzliche Ausrüstung.



2000 MC-XL

Innenmaße Ladefläche:	288 x 194 x 200 cm
Kasten Außenmaß:	300 x 205 x 205 cm
Gesamtmaß:	447 x 250 x 256 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.339 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Stahlplatte
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	107 x 199 cm

2000 MC-XL	Artikel-Nr.
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90150
Außen LED Beleuchtung	30259LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91043M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.000 kg geliefert werden.

Bringen Sie Ihre Botschaft raus ... !

Nutzen Sie die große Oberfläche für Ihre Werbung, Firmenlogo oder anderen Beschriftungen mit einer starken und haltbaren Qualitätsfolie.

Liefern Sie die Skizze an die Werbeagentur für Ausfertigung von druckbaren Dateien ab, oder lassen Sie es uns anfertigen.

Folierung wird für alle Tieflader Kofferranhänger angeboten.

Achtung! Bei den Hochlader-, Kühl- und Tiefkühlanhängern wird es nicht angeboten.

Kofferranhänger	Kasten größe (lxbxh)
752 DC2	205 x 130 x 110 cm
715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2	260 x 150 x 160 cm
1315 HT	260 x 150 x 190 cm
1305 C3	305 x 170 x 160 cm
2005 C3/2517 C3	305 x 170 x 190 cm
1317 C4	350 x 170 x 180 cm
2005 CVB35/2705 CVB35	350 x 188 x 210 cm
2705 CVB42	420 x 188 x 210 cm



VARIANT

2000 MC-XL

Material- und Werkstattcontainer



VARIANT

Folierung

Modelle und Kasten Größe

Skizzenzeichnungen können unter variant.de heruntergeladen werden. Geben Sie Ihre druckbare PDF-Datei an den Händler weiter, oder überlassen Sie die Arbeit uns.

ZUBEHÖR

INNEN MONTIERTES LED-LICHT



12V oder 230V. Funktioniert, wenn der Anhänger am Auto angekoppelt ist. Montiert mit innenliegenden Abschlusser.

STANDARDAUSSTATTUNG



Gesicherte Beleuchtung und 4 Stützbeine. Der Anhänger ist für den Einsatz bereit.

ZUBEHÖR



Breite Auffahrrampe, 70 cm - 750 kg. Schlösser. Wir empfehlen Ihren Anhänger abzuschliessen.

STANDARDAUSSTATTUNG



Leistungsstarkes Schließsystem. Querverriegelungsausleger, abschließbar mit Vorhängeschloß.

STANDARDAUSSTATTUNG



Großer Laderaum mit verstärkter Seitenstruktur. Geeignet für die Regalmontage, usw.

STANDARDAUSSTATTUNG



4 Stützbeine und Haltegriffe sorgen für Stabilität und leichtes Rangieren.



Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant.de



Tempo 100

Alle Variant-Anhänger können für Tempo 100 Geschwindigkeit zugelassen werden. Anhänger mit Bremsen müssen mit Radstoßdämpfern montiert sein. Ungebremste Anhänger benötigen keine extra Ausstattung. Sprechen Sie bitte Ihren nächsten Fachhändler an.

Stecker

Alle Anhänger werden mit 13-poligen Steckern geliefert. Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat, kann ein Adapter angewendet werden.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Keine Gewähr für Druckfehler. Copyright – VARIANT A/S
VARIANT A/S kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Fachhändler:

Simmler *Vermietung
Verkauf
Reparatur*
Baumaschinen

Buechstr. 25, 8645 Jona 055 212 69 50
www.simmler-baumaschinen.ch

variant 